



Technische Daten SLV  
Schienenstrahler Kalu 2.0 3-Phasen  
Aluminium Weiß 10W 1450lm 36D -  
830 Warmweiß | Höchste  
Farbwiedergabe - Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 262234                                       |
| EAN                                     | 4024163317825                                |
| Herstellercode                          | 1010242                                      |
| Marke                                   | SLV                                          |
| Herstellername                          | KALU 2.0 3-f spot FASE 3000 K 10 W 36° white |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                      |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000                                        |

## Technische Informationen

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                  |
| Watt                         | 10W                             |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                         |
| Dimmbar                      | Dimmbar                         |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                    |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß                   |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                            |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                     |
| Lichtstrom (Lumen)           | 1450lm                          |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 145                             |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung    | Keine Notbeleuchtung |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 36                   |
| Leistungsfaktor       | >0.95                |
| Produkttyp            | LED Schienenspots    |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Befestigung        | Schienenmontage, Decke   |
| Schwenkbar         | Ja                       |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C          |
| IP-Schutzklasse    | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz        | IK02 - 0.20 Joule        |
| Gehäuse            | Aluminium                |
| Sockelfarbe        | Weiß                     |
| Optikabdeckung     | Andere                   |
| Produktserie       | Kalu                     |

## Masse

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 180 |
| Breite (mm) | 46  |
| Höhe (mm)   | 138 |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour