



**Caractéristiques Ledvance Panneau LED Linéaire Suspension luminaire IndiviLED 34W 4200lm - 840 Blanc Froid | 120x12cm - UGR <16 - Zigbee Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Réf.                         | 240878                        |
| EAN                          | 4058075521902                 |
| Code Fabricant               | 4058075521902                 |
| Marque                       | Ledvance                      |
| Nom du fabricant             | LN INDV D 1200 ZBVR 34W/4000K |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                         |
| Gamme                        | Linear                        |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Connexion sans fil                | Zigbee                         |
| Lighting Control                  | Zigbee                         |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                           |
| Wattage                           | 34W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, Zigbee                    |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Options de couleur             | Couleur unique                          |
| Lampe Incluse                  | Oui                                     |
| Flux Lumineux (Lumen)          | 4200lm                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 124                                     |
| Indice de Protection           | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule                          |
| Connexion du Luminaire         | Borne à vis                             |
| Facteur de puissance           | >0.90                                   |
| Référence Article              | Panneau LED                             |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| UGR                           | < 16 - Pour les bureaux et les écoles |
| Température de fonctionnement | -25 to +50                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Matériaux                     | Aluminium                             |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x12cm |
| Longueur (mm)             | 1199     |
| Largeur (mm)              | 120      |
| Hauteur (mm)              | 40       |

Informations du capteur  Prendre des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours

Pas de détecteur