



**Caractéristiques Ledvance Éclairage public LED Flex Moyen RV25ST Gris 58W 8250lm 25x145D - 730 Blanc Chaud | IP66 – Asymétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                              | 243015                             |
| EAN                               | 4058075552333                      |
| Code Fabricant                    | 4058075552333                      |
| Marque                            | Ledvance                           |
| Nom du fabricant                  | SL FLEX MD 58W 730 RV25ST ALW LEDV |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 100000                             |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Wattage                           | 58W              |
| Substitut (Watt)                  | 100              |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non dimmable     |
| Code Couleur                      | 730 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 8250lm           |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 142                  |
| Angle de Diffusion (degrés) | 25x145               |
| Facteur de puissance        | >0.80                |
| Référence Article           | Eclairage public LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Tête de mât                                                     |
| Connexion du Luminaire         | Borne sans vis                                                  |
| Couverture Optique             | Verre Trempé                                                    |
| Distribution Lumineuse         | Asymétrique                                                     |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 50                                                   |
| Couleur du Luminaire           | Aluminium, Blanc                                                |
| Matériaux                      | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier             | Blanc/Aluminium                                                 |
| Gamme                          | RV25ST                                                          |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 496 |
| Largeur (mm)  | 250 |
| Hauteur (mm)  | 90  |

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
 Pas de détecteur  
 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**