



Caractéristiques Ledvance Réglette LED Étanche Imperméable Boîtier Vitré Submarine 7W 800lm - 840 Blanc Froid | 60cm - Incl. Tube LED

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                              | 261421                             |
| EAN                               | 4058075830998                      |
| Code Fabricant                    | 4058075830998                      |
| Marque                            | Ledvance                           |
| Nom du fabricant                  | SUBMARINE PCR 60 1 X 7W 840 G13 T8 |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 3 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 0                                  |

## Informations techniques

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Technologie           | Luminaire avec Tube       |
| Wattage               | 0W                        |
| Tension (V)           | 220-240                   |
| Dimmable              | Non dimmable              |
| Flux Lumineux (Lumen) | 0lm                       |
| Convient pour         | G13                       |
| Lampe Incluse         | Oui                       |
| Nombre de lampes      | 1                         |
| Longeur               | 60cm                      |
| Référence Article     | Réglette Étanche Retrofit |

## Informations de l'appareil

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage              | Plafond, Fixation murale                                |
| Couverture Optique   | Opale                                                   |
| Indice de Protection | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule             |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40              |
| Matériaux                      | Plastique                  |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                      |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 675 |
| Largeur (mm)  | 65  |
| Hauteur (mm)  | 70  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

