



## Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Flex Blanc 180W 27000lm 60D - 830 Blanc Chaud | IP66 - Symétrique

[Voir le produit](#)



### Informations Générales

|                                   |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 252355                                                  |
| EAN                               | 4099854373480                                           |
| Code Fabricant                    | 4099854373480                                           |
| Marque                            | Ledvance                                                |
| Nom du fabricant                  | FLOODLIGHT FLEX RADIAL SYMMETRIC 60 180W ML 830 R60 WAL |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 120000                                                  |

### Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Wattage                           | 180W                           |
| Substitut (Watt)                  | 200                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 27000lm                        |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 150            |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60             |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                         |
| Connexion du Luminaire         | Borne sans vis                                                  |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                                                      |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de fonctionnement  | -30 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                                           |
| Matériaux                      | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier             | Blanc                                                           |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                                      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 552 |
| Largeur (mm)  | 361 |
| Hauteur (mm)  | 68  |

## Informations du capteur **Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**