



**Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Max Radial 45 Aluminium Gris 600W 85600lm 45D - 730 Blanc Chaud | IP66 - Symétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Réf.                              | 260290                                              |
| EAN                               | 4099854682339                                       |
| Code Fabricant                    | 4099854682339                                       |
| Marque                            | Ledvance                                            |
| Nom du fabricant                  | FLOODLIGHT MAX RADIAL SYMMETRIC 45 600W 730 R45 WAL |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 115000                                              |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Wattage                           | 600W             |
| Substitut (Watt)                  | 600              |
| Tension (V)                       | 330              |
| Dimmable                          | Non dimmable     |
| Code Couleur                      | 730 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 85600lm          |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 143            |
| Angle de Diffusion (degrés) | 45             |
| Inclinable                  | Non            |
| Facteur de puissance        | >0.93          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Plafond, Fixation murale                                        |
| Couverture Optique             | Claire                                                          |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                                                      |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                            |
| Matériaux                      | Aluminium                                                       |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                                      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 589 |
| Largeur (mm)  | 250 |
| Hauteur (mm)  | 95  |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

