



Caractéristiques Noxion Projecteur  
LED Beam Noir 40W 4000lm 100D -  
830 Blanc Chaud | IP66 - Symétrique

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Réf.                              | 241772                                           |
| EAN                               | 8719157029803                                    |
| Code Fabricant                    | 8719157029803                                    |
| Marque                            | Noxion                                           |
| Nom du fabricant                  | Noxion LED Floodlight Beam 40w 3000K Symmetrical |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 6 ans                                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 70000                                            |

Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Wattage                           | 40W                            |
| Substitut (Watt)                  | 50                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4000lm                         |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100            |
| Angle de Diffusion (degrés) | 100            |
| Facteur de puissance        | >0.95          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                         |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur pression 3-pôles]                                |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                                                      |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 50                                                   |
| Couleur du Luminaire           | Noir                                                            |
| Matériaux                      | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier             | Noir                                                            |
| Gamme                          | Beam                                                            |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 342 |
| Largeur (mm)  | 279 |
| Hauteur (mm)  | 66  |

## Informations du capteur Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**