



Caractéristiques Bright Choice  
Éclairage Public LED 70W 8400lm  
70x140D - 740 Blanc Froid | IP65 -  
Asymétrique

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                                   |                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 249068                                                                    |
| EAN                               | 8719157049153                                                             |
| Code Fabricant                    | 8719157049153                                                             |
| Marque                            | Bright Choice                                                             |
| Nom du fabricant                  | LED Streetlight 70W 8400lm 70x140D - 740 Cool White   IP65 - Asymmetrical |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 4 ans                                                                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 25000                                                                     |

Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Wattage                           | 70W              |
| Tension (V)                       | 100 - 240        |
| Dimmable                          | Non dimmable     |
| Code Couleur                      | 740 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 8400lm           |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 120              |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 70x140               |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Référence Article           | Eclairage public LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Entrée Latérale                                         |
| Connexion du Luminaire         | Câble                                                   |
| Distribution Lumineuse         | Asymétrique                                             |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule                                          |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                                           |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                    |
| Matériaux                      | Aluminium                                               |
| Couleur du boîtier             | Gris                                                    |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 470 |
| Largeur (mm)  | 105 |
| Hauteur (mm)  | 179 |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**